

Béret Gaufre

di Véronik Avery

Misure

Basco: Circonferenza della fascia: 44 cm; Circonferenza massima: 58,5 cm.

Sciarpa: circa 117 cm x 19 cm.

Filato

Per il basco: St-Denis Sommet (100% baby alpaca; 206 m/50 g): 2 gomitoli del colore #1295 Black

Per la sciarpa: St-Denis Sommet (100% baby alpaca; 206 m/50 g): 3 gomitoli del colore #1295 Black

Ferri

Basco: un paio di ferri circolari di lunghezza 40 cm di 2,75 mm e 3 mm; un gioco di ferri di calibro 3 mm.

Sciarpa: Ferri calibro 3 mm

OPPURE UTILIZZARE IL CALIBRO DI FERRI NECESSARIO AD OTTENERE LA GAUGE

Accessori

Filato di scarto, segnapunti, un elastico lungo 60 cm ed alto 1 cm, ago e filo per cucire.

Gauge

23 maglie e 36 giri per un quadrato di 10 cm di lato lavorato in tondo a coste spezzate 1/1.

Punti impiegati:

Coste spezzate 1/1 (lavorate in tondo su un numero di maglie pari)

Giro 1: [1 rov, 1 dir] ripetere per tutto il giro.

Giro 2: a diritto.

Continuare ripetendo il 1° ed il 2° giro.

Coste spezzate 1/1 (lavorate in piano su un numero di maglie multiplo di 2 +1)

Ferro 1 (rovescio del lavoro): *1 rov, 1 dir; ripetere da * fino all'ultima maglia, 1 rov.

Ferro 2: a diritto

Continuare ripetendo il ferro 1 e 2.

BASCO

Utilizzando il filato di scarto e l'avvio provvisorio avviare 99 maglie. Mettere un segnapunti facendo attenzione a che le maglie siano tutte girate nello stesso verso. Lavorare a diritto per 6 giri con i ferri di calibro maggiore.

Chiudere la fascia



Utilizzando i ferri più piccoli, riprendere la maglie dall'avvio provvisorio. Piegare la fascia in modo che sia visibile la maglia rasata rovescia, tenendo i ferri paralleli tra di loro.

Giro seguente: * Lavorare a diritto una maglia dal ferro più piccolo insieme ad una maglia dal ferro più grande; ripetere da *. Mettere da parte i ferri più piccoli.

Inizio delle coste spezzate 1/1

(Nota: far riferimento alle istruzioni per le coste spezzate 1/1 lavorate in tondo)

Giro seguente (di aumento): *3 dir, M1; ripetere da * - 132 maglie. Lavorare a rovescio 1 giro.

Lavorare a coste spezzate 1/1 fino a quando il berretto misura 10 cm, terminando con il 2° giro delle coste spezzate 1/1 da iniziare.



Sagomare la corona:

1° Giro: * 22 dir, mettere un segnapunti; continuare ripetendo da *.

2° Giro: Lavorare seguendo lo schema fino a 3 maglie prima del segnapunti, 3 maglie insieme a diritto; ripetere da* - 12 maglie in meno.

Ripetere l'ultimo giro delle diminuzioni ogni 4° giro per 9 volte – rimangono 12 maglie Lavorare ancora un giro.

Chiudere la punta e lavorare il 'picciolo' in I-cord

Giro seguente: [2 insieme a diritto] ripetere – rimangono 6 maglie. Ripetere l'ultimo giro ancora una volta – rimangono 3 maglie.

Prima di continuare segnare queste ultime 3 maglie con un filo di colore contrastante. Continuare lavorando un I-cord per 2 cm. Tagliare il filo, passarlo attraverso le maglie rimanenti e tirare stretto. Girare il basco al rovescio e con un ferro a doppia punta riprendere le maglie segnate e lavorare un secondo I-cord lungo 2 cm.

Rifinitura

(Nota: poiché l'alpaca non è un filato elastico è necessario inserire un elastico nella fascia inferiore. Ma se si lavora con un filato diverso si può saltare questa fase.)

Tagliare l'elastico nella misura necessaria per la circonferenza della testa. Passarlo attraverso la fascia e cucire insieme le estremità con ago e filo.

Affrancare i fili. Bloccare il cappello bagnato inserendo all'interno con cautela un piatto e lasciare asciugare per almeno 24 ore.

SCIARPA

Avviare 55 maglie.

Ferro 1(rovescio del lavoro): 4 maglie passate con il filo sul davanti del lavoro, *1 dir, 1 rov; ripetere da * fino alle ultime 5 maglie, 1 dir, 4 maglie passate con il filo sul davanti del lavoro.

Ferro 2: 4 dir, *1 rov, 1 dir; ripetere da * fino alle ultime 5 maglie, 1 rov, 4 dir.

Ripetere il ferro 1 e 2 per 7 volte

Inizio delle coste spezzate 1/1

(Nota: far riferimento alle istruzioni per le coste spezzate 1/1 lavorate in pian)

Ferro 1(rovescio del lavoro): 4 maglie passate con il filo sul davanti del lavoro, lavorare il ferro 1 delle coste spezzate 1/1 lavorate in piano fino alle ultime 5 maglie, 1 dir, 4 maglie passate con il filo sul davanti del lavoro.

Ferro 2: 4 dir, lavorare il ferro 2 delle coste spezzate 1/1 lavorate in piano fino alle ultime 5 maglie, 1 rov. 4 dir.

Ripetere il ferro 1 e 2 fino a quando la sciarpa misura 113 cm.

Continuando a lavorare i bordi ad I-cord lavorare come i 14 ferri iniziali finché la sciarpa misura 117 cm Chiudere tutte le maglie.

Rifinitura

Affrancare i fili. Fare il bloccaggio se si vuole

Tecniche Utilizzate

Avvio provvisorio

Usando un uncinetto di una o due misure più grande dei ferri impiegati ed un filato di scarto in un colore contrastante lavorare una catenella di alcune maglie più lunga del numero di maglie che si deve lavorare.

Con i ferri e con il filato da utilizzare per il lavoro riprendere il numero di maglie desiderato dalle “gobbette” della catenella.

Un video è disponibile qui: <http://www.youtube.com/watch?v=okuYEOQhtOk>

Un altro video in cui si avvia direttamente la catenella sul ferro è qui:

http://www.youtube.com/watch?v=R3J-sUx_whE

M1

(Make 1 left) Con il ferro sinistro prendere il filo tra le due maglie e lavorarlo a diritto ritorto.

Un video è qui:

<http://www.youtube.com/watch?v=zmUSinUjZbE>

I-Cord

(Idiot Cord) Formare una corda lavorando le maglie a diritto senza girare il lavoro, come si vede qui:

<http://www.youtube.com/watch?v=sSRKgE3wd3M&feature=related>

Built in I-Cord

Lavorare un cordoncino alle estremità del ferro; le istruzioni nel pattern della sciarpa sono per un built in I-Cord lavorato su 4 maglie.

Un video: <http://www.youtube.com/watch?v=yQOavWd7ehM>